HiWatch

IP-ВИДЕОКАМЕРЫ

Фото	Модель	Описание	цена
IP-видеокамеры с разрешением 1Мп			
	DS-I110 (4 mm)	**1Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м** 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; EXIR Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; IP66; -40°C до +60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 3.5Вт макс.	**3 840 ₽**
	DS-I110 (6 mm)	**1Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м** 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; EXIR Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; IP66; -40°C до +60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 3.5Вт макс.	**3 840 ₽**
	DS-I113 (2.8 mm)	**1Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м** 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92.5°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; EXIR Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -20°C до +45°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 3.2Вт макс.	**3 840 ₽**
	DS-I113 (4 mm)	**1Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м** 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; EXIR Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -20°C до +45°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 3.2Вт макс.	**3 840 ₽**
	DS-I113 (6 mm)	**1Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м** 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; EXIR Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -20°C до +45°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 3.2Вт макс.	**3 840 ₽**
	DS-I114 (2.8 mm)	**1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м** 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 67.27°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -20°C ...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 5.5Вт макс.	**6 040 ₽**
	DS-I114 (4 mm)	**1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м** 1/4" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 52.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -20°C ...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 5.5Вт макс.	**6 040 ₽**

	DS-I114 (6 mm)	**1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м** 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 35.6°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -20°C ...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 5,5Вт макс.	**6 040 ₽**
	DS-N241W (2.8 mm)	**1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и Wi-Fi** 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 67.27°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -20°C ...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 5,5Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-N241W (4 mm)	**1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и Wi-Fi** 1/4" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 52.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -20°C ...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 5,5Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-N241W (6 mm)	**1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и Wi-Fi** 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 35.6°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -20°C ...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 5,5Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-I114W (2.8 mm)	**1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и Wi-Fi** 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 67.27°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -20°C ...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 5,5Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-I114W (4 mm)	**1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и Wi-Fi** 1/4" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 52.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -20°C ...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 5,5Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-I114W (6 mm)	**1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и Wi-Fi** 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 35.6°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -20°C ...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 5,5Вт макс.	**6 590 ₽**
IP-видеокамеры с разрешением 1.3Мп			
	DS-N201 (4 mm)	**1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора: 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; -40°C...+60°C; 12В± 10%/ PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-N201 (6 mm)	**1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора: 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-N201 (8 mm)	**1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 8мм; угол обзора: 35.52°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**

	DS-N201 (12 mm)	**1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 12мм; угол обзора: 22°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с - 16Мб/с; IP66; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-N211 (2.8 mm)	**1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора: 92.5°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-N211 (4 mm)	**1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора: 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с - 16Мб/с; IP66; IK10; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-N211 (6 mm)	**1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора: 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с - 16Мб/с; IP66; IK10; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af)E; 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-N211 (8 mm)	**1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 8мм; угол обзора: 35.52°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-N211 (12 mm)	**1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 12мм; угол обзора: 22°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с - 16Мб/с; IP66; IK10; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-I120 (4 mm)	**1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора: 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с - 16Мб/с; IP66; -40°C...+60°C; 12В± 10%/ PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-I120 (6 mm)	**1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора: 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с - 16Мб/с; IP66; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-I120 (8 mm)	**1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 8мм; угол обзора: 35.52°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-I120 (12 mm)	**1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 12мм; угол обзора: 22°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с - 16Мб/с; IP66; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**

	DS-I122 (2.8 mm)	**1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора: 92.5°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-I122 (4 mm)	**1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора: 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-I122 (6 mm)	**1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора: 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af)E; 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-I122 (8 mm)	**1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 8мм; угол обзора: 35.52°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-I122 (12 mm)	**1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м** 1/3" CMOS матрица; объектив 12мм; угол обзора: 22°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°C...+60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af); 7Вт макс.	**6 590 ₽**
	DS-I126	**1.3Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м** 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8-12мм; угол обзора 98.4°-30.2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; IP66; -40°C до +60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af), 7.5Вт макс.	**10 990 ₽**
	DS-I128	**1.3Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 20м** 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8-12мм; угол обзора 98.4°-30.2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; IP66; IK10; -40°C до +60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af), 5.5Вт макс.	**10 990 ₽**
IP-видеокамеры с разрешением 2Мп			
	DS-I220 (4 mm)	**2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м** 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 85°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; IP66; -40°C до +60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af), 7Вт макс.	**7 690 ₽**
	DS-I220 (6 mm)	**2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м** 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; IP66; -40°C до +60°C; 12В ±10%/PoE (802.3af), 7Вт макс.	**7 690 ₽**

	DS-I223 (4 mm)	**2Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м** 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 85°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; Smart ИК; DWDR; 3D DNR; BLC; -20°C до +45°C; 12В ±10%/PoE (802.3af), 6Вт макс.	**7 690 ₽**
	DS-I223 (6 mm)	**2Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м** 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; Smart ИК; DWDR; 3D DNR; BLC; -20°C до +45°C; 12В ±10%/PoE (802.3af), 6Вт макс.	**7 690 ₽**

EOL. Оборудование снимается с производства. Поставка прекращается